



rechte woning
begane grond



ronde woning 21,22°
begane grond



ronde woning 18,00°
begane grond

algemene gegevens: tenzij anders is aangegeven

- voor details zie tekeningen : 15
- bouwpeil : + 1,60 m+ N.A.P.
- beton — sterkteklasse / milieuklasse : fund. balken : B 25 / 2; wanden : 1; vloeren : 2
- betonstaalkwaliteit : FeB 500
- vloeren:
  - geïsoleerde ribbenvloer d= 320 mm.; b.k. ruwe vloer = 50 mm.- peil; afwerklaag d= 30 mm.
  - prefab plaat d= 210 mm.; b.k. ruwe vloer = 160 mm.- peil; isolatie + afwerklaag d= 160 mm.
- betonwanden: woningscheidende wanden d= 250 mm.; dilatatie wanden d= 160-60-160 mm.; eindwanden d= 160 mm.
- voor niet aangestorte- en niet-vloerdragende lateien zie tekening architect.
- dragend metselwerk (gelijmd) uitvoeren in gewone kwaliteit.
- voor losse prefab banden zie tekening architect.
- voor kruipluiken, prefab watermeter- en GEB-putten zie tekening architect.
- voor schachtsparingen zie tekening installateur.

• = prefab betonpaal

B3 = balk-codering zie tekening 12

BV 9601359/9
DIENST VOLKSHUISVESTING UTRECHT
28 MEI 1997
To behans
goor
Bouwbeheer
Brandweer
Kantmeijer Gerring
Vlaghaard Goor
Fontijne Grotnes
Algemeen
Leiden

DEFINITIEF

werk:	80 koopwoningen geuzenwijk	utrecht
architect:	architektenburo verheijen|verkoren|de haan b.v.	leiden
opdr.gever:	mabon b.v.	utrecht
onderdeel:	fundering + begane grond blok 1	

	datum:	get:	gez:
	11-04-97	gdwl	
a	24-04-97	gdwl	
b	27-05-97	rda	

schaal:	1:100	status:	werktekening	blad: 3
afmeting:	A0	projectcode:	5UTR01	

Bouwadviesbureau Heijckmann bv
Julianastraat 9
Postbus 2
6850 AA Huissen
Telefoon (026) 325 90 10
Telefax (026) 325 74 09

Lid

heijckmann bouwadviesbureau

Bereh

file: h:\5utr01\werkfase\beggr.dwg zplot: x-ref:

A0/1:100