ALGEMEEN:Kontrole aantal en Bouwnrs !!!



6x uitvoeren als getekend
Bwnr 57,59,61,63,34,32

Type C tussenwoning blok 2

Type E tussenwoning blok 1



2x uitvoeren als getekend
Bwnr 55,36

Type C eind- dilatatiewoning blok 2

Type E eindwoning blok 1



3x uitvoeren als getekend
Bwnr 14,16,20

Type B tussenwoning blok 1



1x uitvoeren als getekend
Bwnr 18

Type B eind- dilatatiewoning blok 1

VERDEELWAPENING= 20% VAN DE OP STERKTE BEREKENDE WAPENING MET EEN MINIMUM VAN Ø6-350

indien staven worden onderbroken door sparingen worden de staven verplaatst of naast de sparing bijgelegd

	NET	TRALIE	TOTAAL
Φ 6-200 =code: A20	= 141mm²	+ 103mm²	= 244mm²/m¹
Φ 8-250 =code: B25	= 201mm²	+ 103mm²	= 304mm²/m¹
Φ 8-150 =code: B15	= 335mm²	+ 103mm²	= 438mm²/m¹
Φ 8-200 =code: B20	= 251mm²	+ 103mm²	= 354mm²/m¹

onder 67 boven

PLAATNUMMERS:	CODE:	BIJLEGWAPENING 1000 500	500	1000 500	500	1000 500	500
1089,1105,89,105	A20						
1090,1106,90,106	A20	1 Ø6					
1091,1092,1107,1108,91,92,107,108	B25						
1093,1094,1109,1110,93,94,109,110	B25						
1095,1111,95,111	B20	1 Ø10	1 Ø10				
1096,1112,96,112	B15	1 Ø12					

Hijsinstruktie



De bekistingsplaten mogen worden gehesen aan de trailerliggers. Alts de haken worden aangebracht in de haak lussen een opgaande en naargaande diagonaal.

Voor het hijsen vorst aanbevolen gebruik te maken van een vierpoting met een minimale lengte van 6 m. gezamenlijkheid met vier lussprongen die op de de vrachtwagen aanwezig zijn,zodat op acht punten gehesen kan worden (zie schets)

Bij platen kleiner dan 4 m. aag op vier punten gehesen worden. Uit veiligheidsoverwegingen is het noodzakelijk om de chauffeur behulpzame te zijn bij het lossen.

Sparingen

De rechthoekige tempex sparingen worden genoemt in de volgende standaard afmetingen:
5x5, 5x10, 10x10, 10x15, 10x20, 15x15, 15x20, 20x20, 25x25 cm of veelvouden daarvan.
De ronde tempex sparingen worden genoemt in de volgende standaard afmetingen:
Ø10, Ø15, Ø18 en Ø21 cm.
Indien gewenst kunnen door ons de volgende gasbetonsparingen ingestort worden:
10x6, 10x12, 10x24 en 15x24 cm, of veelvouden hiervan.
N.B. Gasbetonsparingen dienen minimaal aan drie zijden omsloten te zijn met beton.

De maatvoering van de sparingen dient aangegeven te worden vanaf de afzonderlijke plaatnaden. Sparingafmetingen staan vermeld in cm.

✱ = Centraaldoos
▨ = Gasbeton 10x12, tenzij anders aangegeven
▨ 2008 = Tempex(rechthoekig)
Ø15 = Tempex(rond)



6x uitvoeren als getekend
Bwnr 56,58,60,62,33,35

Type C tussenwoning blok 2

Type E tussenwoning blok 1



1x uitvoeren als getekend
Bwnr 64

Type C eind- dilatatiewoning blok 2



6x uitvoeren als getekend
Bwnr 15,19,21,38,39,40

Type B tussenwoning blok 1

Type D tussenwoning blok 2



2x uitvoeren als getekend
Bwnr 17,37

Type B eind- dilatatiewoning blok 1

Type D eindwoning blok 2

Kruipstempels laten staan.

Betonkwaliteit **B25** Staalkwaliteit FeB 500

VLOERDIKTE= element + opgestort beton = ≙ 50 - 130 = 180 mm.

Betondekking op de buitenste wapening 15 mm. Waar nodig d.m.v. supporten op hoogte stellen.
Bovenste laag Onderste laag.
Uitvoering overeenkomstig NOMO attest.
Bovenstaven, van de trailers niet doorknippen indien zij gevoelt is contact met Dycore Verwo opnemen.
De elementen moeten voor het leggen worden voorzien van montagejukken, met een hoh afstand van: **1.70m.** Montagejukken ook plaatsen langs wanden en balken waar de elementen minder als 4 cm. ophggen.
Montagejukken te plaatsen met voldoende scharen.
De elementen stellen met een toog van 1/400 van de overspanning.
De montagejukken pas verwijderen nadat aan het gestelde in NEN 6720 (VBU 1995) art.6.9 is voldaan.
Indien de onderliggende vloer niet is berekend op stortbelasting, hieronder montagejukken laten staan.
Niet ondersteunde elementen mogen niet worden betreden. Voor het storten de elementen schoon spuiten.
Gesoleerde wanden pas aanbrengen na het verwijderen van de montagejukken.

Ontvangen Bouwadviesbureau Smit
Postbus 2
6850 AA HUISSEN
19 AUG 1997

ACCOORD

Bruto vloeroppervlak: 1477 M2		
Matwapening : Kg/M2	Merken: - t/m -	Gezien:
Tralie : 0,8 Kg/M2		

Betreft: Indeling

NOTE:
Eventuele gebogen getekende wapening, wordt wel door Dycore Verwo systems b.v. geleverd, maar de aannemer dient zelf deze wapening te buigen, met uitzondering van:

Bereb

Breton bekistingplaatvloer

Dycore Verwo SYSTEMS
Postbus 2052 4800 CB Breda tel. 31(0)76 5782178 fax 31(0)76 5711526

project	: 80 Woningen Zuilen te Utrecht	Getekend	: B Schalk
onderdeel	: Dakvloer type B,C,D en E blok 1 en 2	Gekontroleerd	: Kontroleur
opdrachtgever	: -	Konstrukteur	: Heijckmann
		Datum	: 05-06-97
		Schaal	: 1:50
wijziging A:08-07-97 B:12-08-97 C:- D:-		ordernr	: 7638-01
E:- F:- G:- H:-		bladnr	: 3ª

de tekeningen blijven het eigendom van Dycore Verwo systems - auteursrecht voorbehouden